

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



35060  
LED Einbauleuchte EDGE 80x80mm 1,5W inkl. 2 austau  
4002940350609  
Abdeckungen aus wetterfestem Edelstahl V2A/ 304  
matte Schutzscheibe  
12 warmweiße SMD Epistar LED, 1,5W, 50 bzw. 30 Lumen  
Lebensdauer 25.000 Std.  
inkl. LED Vorschaltgerät  
mit 2 austauschbaren Abdeckungen  
für den Innen-und Außenbereich IP65

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051098900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Edelstahl, Aluminium, PC / stainless steel, aluminum, pc
Produktfarbe	edelstahl/ stainless steel
CE	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	65

### Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	80,00
Produktbreite in mm	80
Produkthöhe in mm	60
Aufbauhöhe in mm	4
Einbautiefe in mm	56

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	10
Nennleistungsaufnahme in W	1,5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	1,5
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	12500
Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

### Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	12
Nennlichtstrom in lm	50
Bemessungslichtstrom in lm	50
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	110

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Farbwiedergabeindex Ra	75
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0,4
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	2
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	70
Quecksilbergehalt in mg	0

### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Montagematerial	Ja
-----------------	----

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	85
Tiefe Einzelverpackung in mm	85
Höhe Einzelverpackung in mm	70

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	440
Tiefe Versandkarton in mm	350
Höhe Versandkarton in mm	380
Bruttogewicht Versandkarton in kg	22,02
Palettenabnahme in Stk	1600

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	100
-------------------------	-----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254