

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-29002
Heitronic LED Unterbauleuchte Miami schwenkbar 15
4002940290028
Eine flexible Lösung für die Beleuchtung z.B. von Arbeitsbereichen bietet MIAMI. Mit einem schwenkbaren Leuchtkörper lassen sich auch schwierige Einsicht Situationen blendfrei meistern
Aluminium, silber pulverbeschichtet, Glas satiniert
Direkt an der leuchte schaltbar
Großer Schwenkbereich des Leuchtenkörpers
Elektroanschluss über beiliegende 1,8m lange Anschlussleitung mit Eurostecker

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405119090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Glas / aluminum, glass
Produktfarbe	silber/ silver
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	910,00
Produktbreite in mm	35
Produkthöhe in mm	85

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	120
Nennleistungsaufnahme in W	15
Bemessungsleistungsaufnahme in W	15
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	12500
Energieeffizienzklasse	F
Trafo Leistung in W	16,5
Trafo Spannung primär in V	220-240V AC
Trafo Spannung sekundär in V	33V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	1050
Bemessungslichtstrom in lm	1050

Angaben

Daten

Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Elektrischer Leistungsfaktor	0,55
Zündzeit in Sekunden	1,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	1
Nomineller Halbwertswinkel in °	110
Bemessungshalbwertswinkel in °	110

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	1800

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full packaging
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	930
Tiefe Einzelverpackung in mm	105
Höhe Einzelverpackung in mm	46

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	965
Tiefe Versandkarton in mm	305
Höhe Versandkarton in mm	245
Bruttogewicht Versandkarton in kg	18,55
Palettenabnahme in Stk	120

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	12
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.