



## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

Artikelnr.	VO-501442
Artikelbezeichnung	Heitronic Solar LED Wandleuchte MELILLA mit Infrar
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940023053
	Einfache Nachinstallation ohne Kabelverlegung durch Solartechnik für sonnenverwöhnte Bereich am Haus und im Garten
	Die hochwertige Ausführung aus Aluminium gewährleistet eine lange Lebensdauer
	Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas Abdeckung
	Stromsparende Lichtregelung mit Infrarot Sensor
	Modi AN: Erkennung von Infrarot, Licht schaltet sich Nachts ein, nach 40 Sekunden wieder aus
	Modi AUTO: Dauerlicht in der Nacht mit 15% Lumenleistung, Erkennung von Infrarot 100% Lumenleistung, danach 20% Lumenleistung
	Leuchtdauer bis 6 Stunden
	Ladezeit ca. 8 Stunden

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054139900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Glas Abdeckung / aluminum, glass cover
Produktfarbe	anthracite
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Tag Nachtsensor	Ja
Bewegungssensor	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	54
Typ Batterien	3,7V Li-Ion Akku 18650, 1800mAh (enthalten) / 3.7V Li-Ion battery
Anzahl Batterien	1

### Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	200
Produkthöhe in mm	140
Produkttiefe in mm	62

### Elektronische Daten

Spannung in V	3,7
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	3,7
Schutzklasse	III
Stromstärke in mA	0,4
Nennleistungsaufnahme in W	1,5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	1,5

### Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	16
Nennlichtstrom in lm	180
Bemessungslichtstrom in lm	180
Farbtemperatur in K	3000



## Angaben

## Daten

---

Lichtfarbe	warmweiss, warm-white
------------	-----------------------

## Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label
----------------	---

## Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	205
Tiefe Einzelverpackung in mm	70
Höhe Einzelverpackung in mm	145

## Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	440
Tiefe Versandkarton in mm	310
Höhe Versandkarton in mm	220
Bruttogewicht Versandkarton in kg	7
Palettenabnahme in Stk	240

## VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	12
-------------------------	----