

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.	42246
Artikelbezeichnung	Soliroc Bewegungsmelder 2 Leiter IP55
EAN-Code (bzw. GTIN)	3245060778279
	aus hochwertigem Metall-Druckguss (ZAMAK) hohe Druck und Schlagfestigkeit 40-400W für Glüh und HV-Halogenlampen 40-400 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo Staub und Feuchtigkeitsschutz gemäß IP55 geeignet für den Außenbereich
	aus hochwertigem Metall-Druckguss (ZAMAK) hohe Druck und Schlagfestigkeit 40-400W für Glüh und HV-Halogenlampen 40-400 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo Staub und Feuchtigkeitsschutz gemäß IP55 geeignet für den Außenbereich



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	85365080
Ursprungsland/-region	FR
Produktmaterial	Metall / metal
CE	Ja

Elektronische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	0
Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

Lichttechnische Daten

dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Verpackung

Verpackungsart	Vollverpackung / full package
----------------	-------------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	90
Tiefe Einzelverpackung in mm	100
Höhe Einzelverpackung in mm	70

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Abmessung VE-Karton in mm

Bruttogewicht Versandkarton in kg	2,7
-----------------------------------	-----

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	0
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254