

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-500667
 Heitronic LED Einbaustrahler DL7202 5 Watt weiss 8
 4002940018295
 Kompaktes Einbaudownlight mit geringer Einbauhöhe für
 direkten Netzanschluss mit abgestufter Dimmbarkeit über den
 Lichtschalter
 Die raumseitig höhere Schutzart erlaubt auch den Einsatz in
 Feuchträumen
 ABS weiß oder Metalloptik Nickel, PC
 in 3 Stufen dimmbar über Lichtschalter (10%, 50% oder 100%)
 startet mit 100% Helligkeit
 Raumseitig höhere Schutzart IP44
 Einbautiefe nur 30 mm

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054940000
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	ABS, PC
Produktfarbe	weiß/ white
CE	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	30
Außendurchmesser in mm	82
Aufbauhöhe in mm	4
Einbaudurchmesser in mm	72
Einbautiefe in mm	30

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	45
Nennleistungsaufnahme in W	5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	5
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	30000
Energieeffizienzklasse	F

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	440
Bemessungslichtstrom in lm	440
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja 100/50/10% / yes 100/50/10%
Elektrischer Leistungsfaktor	0,5



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	2
Nomineller Halbwertswinkel in °	38
Bemessungshalbwertswinkel in °	38
Bemessungsspitzenlichtstärke in cd	600

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	150
------------------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	42
Tiefe Einzelverpackung in mm	85
Höhe Einzelverpackung in mm	85

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	440
Tiefe Versandkarton in mm	180
Höhe Versandkarton in mm	440
Bruttogewicht Versandkarton in kg	7,74
Palettenabnahme in Stk	1600

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	100
-------------------------	-----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.